



# One-Click<sup>®</sup> Cleaner MPO ESD

- 導電性の高い樹脂をクリーナ本体に採用し、帯電した静電気を素早く拡散。
- 清掃時に発生するフェルール端面の静電気を抑制し、粉塵の再付着リスクを低減。
- 静電気保護区域で使用可能。IEC61340-5-1<sup>\*1</sup> 準拠。ワンブッシュで清掃。

One-Click<sup>®</sup> Cleaner MPO ESD は IEC 61340-5-1<sup>\*1</sup> に準拠した静電気対策多心コネクタ(MPO)用光クリーナです。清掃によりコネクタ端面に生じる帯電と、帯電による粉塵の移動を抑制します。静電気に弱い光トランシーバや、静電気保護区域での使用、高精度で接続が要求される個所での使用に最適です。



製品名	One-Click <sup>®</sup> Cleaner MPO ESD
型名	MPOESD-CLK-A
適応コネクタ	MPO (12/24c 用 SM/MM)
適用研磨方式	PC、APC
サイズ(mm) (*ガイドキャップ含まず)	W19 x H43.5 x L194
清掃回数	500 回以上
表面抵抗値 ( $\Omega$ ) <sup>*1</sup>	$<1 \times 10^{12}$
電荷減衰 (sec) <sup>*1</sup>	$<2$

\*1. IEC 61340-5-1:ESD 管理規格, ESD(Electro Static Discharge/静電気放電)